

Baureihe **KSKW-F** – Kältesysteme mit Tiefkühlwanne

- Bauart: - einbaufertiges Kältesystem mit eingeschäumtem Verdampfer
- Verwendung: - Gefriergutlagerung
z. B. verpacktes Speiseeis, Tiefkühlkost
- bezüglich des Einbaus beachten Sie bitte unsere Betriebsanleitung
- Ausführung: - stille Kühlung
- elektronische Regelung
- CNS-Behälter in Gastronorm- bzw. Sonderabmessungen
- eingeschäumter Rohrschlangenverdampfer
- Tauwasserablauf bauseitig
- mit Schiebedeckel
- Herstellung: - deutsches Erzeugnis mit Markenkomponenten
- zertifiziert nach ISO 9001:2015
- CE-Kennzeichen



TECHNISCHES DATENBLATT

Typ Bestell-Nr.	Kälteleistung Q_0 in W bei t_0		Leistungsaufnahme P in W	Stromaufnahme I_N in A	elektr. Anschluss	Kältemittel	Regelung	Kühlraumtemperaturbereich ¹⁾	automatische Abtauung	Ausschnitt für Maschinenfach- belüftung	Abmessung in mm L x B x H b x h	Masse in kg	Ausführungs- klasse SN
	-35°C	-15°C											
KSKW-F GN 3x1/6 521-30.000	154	463	374	2,34	230 V / 50 Hz ~	R404A	elektronisch	-22 ... -14 °C	mit bauseitigem Tauwasserabfluss	180x200	468x158x210 300 x 565	25	Umgebungstemperaturbereich +10 ... +32°C
KSKW-F GN 3x1/6 spez. 522-20.000	152	535	426	2,46		R134a				180x220		26	
KSKW-F 650x400x330 523-10.000	154	463	374	2,34		R404A				180x200	650x400x330 300 x 685	38	
KSKW-F 480x410x200 523-10.100											480x410x200 300 x 555	35	

¹⁾ bei $t_a = 25^\circ\text{C}$ Umgebungstemperatur und $\phi = 60\%$ rel. Luftfeuchte und keiner direkten Wärmeeinstrahlung

Abbildung KSKW-F GN 3x1/6:

