

Verflüssigungssätze



Luftgekühlte Verflüssigungssätze

Nach Kundenwunsch, z.B. frequenzgeregelte mit EC-Technik komplett vorinstalliert

Normalkühlung
 Q₀ -10°C bis 15 kW
 Tiefkühlung
 Q₀ -25°C bis 5 kW

VSA-18-15-FU.2 bis VSA113-60-FU.2	R513A, R449A, R450
VSA-26-30-FU.2-F bis VSA113-60-FU.2F	R449A, R452A
VSH-K, VSK-B	R290, R513A, R450A, R455A, R454C



Wassergekühlte Verflüssigungssätze

umfangreiches Standardprogramm und Sonderausführungen

Normalkühlung
 Q₀ -10°C bis 25 kW
 Tiefkühlung
 Q₀ -25°C bis 5 kW

WVS	R513A, R452A, R290, R1234yf
WVS-F	R448/449A, R452A, R290
WVS komplett	R455A, 454C, R290

Kühlwannen, Kälteplatten



steckerfertig oder für Zentralkühlung
 nach Gastrostandard oder individuellen Wünschen bis 3 m

KSKW, KSKP	R513A, R450A
KSKW-F	R449A, R452A
KSKW.2 GN 1x1/1 bis 4x1/1	R290

Kältesysteme, einbau- bzw. steckerfertig



Einbaufertige Kältesysteme

nach Kundenwunsch, für Gastrogeräte und Industrie
 Normalkühlung
 Q₀ -10°C bis 6 kW
 Tiefkühlung
 Q₀ -25°C bis 2 kW

KS, KS330 – 900	R513A, R450A, R290
KSS	R513A, R450A
KSS-F	R449A, R452A
KSS.5	R290



Steckerfertige Kältesysteme

z.B. für Kühlräume, Verkaufsautomaten, Kühltische, -theken, -vitrinen, Tablettwagen, Labor- und Medizintechnik etc.
 Normalkühlung
 Q₀ -10°C bis 3 kW
 Tiefkühlung
 Q₀ -25°C bis 2 kW

KSA.2	R513A
KSA-F	R452A
KSD.2, KS-F	R290
KSB, KSD	R513A

Flüssigkeitskühler



z.B. für: Prozesskühlung in Gewerbe und Industrie, Begleitkühlungen, Temperiergeräte

KWS, KHWS	R513A, R450A
KWS10.1 bis 40.1	R513A, R450A, R1234yf
KWS60.2 bis 100.2, KWS.2, TWK	R290

Kälte- und Industriekomponenten



nach kundenspezifischen Vorgaben

- Verdampferbausätze
- Rohrleitungen
- Kabelkonfektionierung
- Kunststoffziehteile
- PUR-geschäumte Baugruppen



ZS	R513A, R450A
ZS-F	R449A, 448A, R452A
VD	R513A, R450A, R455A, R454C
VD-F	R449A/R448A, R452A, R455A, R454C